

Exempelbild	Färgnamn	Beteckning	RAL-nummer		Textur	GreenCoat	Polyester
	Vit	010	9010	S 0502-G			X
	Antikvit	001	9002	S 1002-G50Y		X	
	Vit	020	9010	S 0502-Y		X	
	Ljusgrå	7044	7044	S 2005-G60Y			X
	Zinkgrå	244	7040	S 3502-B		X	
	Zinkgrå	7040	7040	3005-R80B			X
	Duvgrå	7038	7038	S 3502-Y			X
	Silvermetallic	045	9006	S 2002-B		X	
	Mörksilver	044	9007	S 5000-N		X	
	Silver	9006	9006	S 2500-N			X
	Grå	7024	7024	S 7502-B	X		X
	Grå	087	7043	S 7005-B20G		X	
	Svart	01	9005	S 9000-N			X
	Svart	9011	9011	S 9000-N	X	X	
	Brun	434	8017	S 8005-Y80R		X	
	Brun	8019	8019	S 8000-N			X
	Röd	418	3009	S 5040-Y80R			X
	Röd	02	3013	S 4050-Y80R			X
	Röd	758	3009	S 5040-Y80R	X	X	
	Tegelröd	762	8004	S 5030-Y60R	X		
	Tegelröd	8004	8004	S 4040-Y80R	X		
	Tegelröd	742	8004	S 5030-Y80R		X	
	Ägggrön	975	6021	S 3020-G10Y		X	
	Grön	6003	6003	S 6020-G30Y			X
	Grön	830	6031	S 7010-G30Y		X	
	Gul	145	1002	S 2040-Y10R			
	Gul	1002	1002	S 2040-Y10R			X
	Beige	1015	1015	S 1010-Y20R			X
	Blå	5001	5001	S 6020-B			X
	Blå	558	5009	S 5030-R90B		X	
		Aluzink	-	-			
		Galv	-	-			

GreenCoat Textur Mica BT

Textur innebär att ytan har en lite grövre finish. Den är reptålig och har 20 års kulörgaranti. Produkten tillverkas med hjälp av en patenterad BT-teknologi (biobaserad teknik) och är därför mycket miljövänlig. I BT-beläggningar är en stor del av det traditionella fossila innehållet ersatt av en växtbaserad komponent. SSAB har ett världsomfattande patent på denna beläggningsteknologi. Tjockleken i BT-beläggningen är optimerad för slitstyrka, väderbeständighet och låg resursförbrukning.

GreenCoat Crown BT

Ytan är något blankare än på Textur. Även denna tål repor bra och har 15 års kulörgaranti. GreenCoat Crown BT finns i hög glans- och färgbeständighet och hållbarhet för pannprofiler, modulära tak och falsade tak. Det kan också användas för sandwichpaneler och som väggbeklädnad eftersom det behåller sitt utseende över tid och står sig väl mot korrosion.

Polyester

Polyester är en lite billigare beläggning för t ex fasad, innertak eller ekonomibyggnader. 10 års kulörgaranti. Produkten går att få i många kulörer och används oftast i profilerade tillämpningar såsom lager, jordbruksbyggnader, hallar och skjul, men fungerar utmärkt även till villor och sommarstugor. SSAB:s Polyester med slät yta har goda väderresistenta egenskaper.

Kontakt: info@nordprofil.se

www.nordprofil.se

NORD[®]

PROFIL